

Akadur LP

Produkt	Putz- und Mauerbinder, MC 5 nach ÖNORM EN 413-1 zum Herstellen von Mauer- und Putzmörtel
Zusammensetzung	Kalk, Portlandzementklinker, Zusätze
Anwendung	Akadur LP ist ein Bindemittel zur Herstellung von baustellengemischtem Putz- und Mauermörtel für innen und außen.
Eigenschaften	Abgestimmte Festigkeit, gute Verarbeitbarkeit.
Technische Daten	Luftporengehalt: $\geq 15 \%$ Druckfestigkeit (28 d): $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$ und $\leq 15,0 \text{ N/mm}^2$ Wasserrückhaltevermögen: $\geq 80 \%$ Materialverbrauch: 240 - 400 kg/m ³ , je nach Mischungsverhältnis
Lieferform	Sack 40 kg 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Lagerung	Trocken auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung	Konformitätsnachweise durch interne Überwachungsprüfungen. Kennnummer der Zertifizierungsstelle 2523-CPR-0111

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Stand: Jänner 2017



w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at

www.zement.wup.at